

## GAMBIT LEVYTIIVISTEET



### GAMBIT AF-Oil

- Aramidikuitupohjainen nitrilikumiseosteinen tiivistelevy
- **Soveltuvuus:**
  - Öljynkestävä levy, suosittelemme korkeille lämpötiloille ja paineille. Hyväksytty käytettäväksi mm. maakaasulla, kaivos- ja elintarviketeollisuudessa sekä juomavedellä. *Lisätiedot myynnistämme.*
- **Väri:** Vihreä
- **Paksuudet:** s = 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 ja 3,0 mm
- **Levykoko:** 1,5 x 1,5 m ja 1,5 x 3,0 m
- **Lämmönkesto Max / jatkuva:** + 350 °C / 300 °C
- **Lämmönkesto höyryllä:** + 170 °C
- **Paine Max:** 80 bar
- Kuormituksen väheneminen: DIN 52913, 16 h 300°C, 29 N/mm<sup>2</sup>
- Puristuvuus / Palautuminen: 8 % / 50 %

### GAMBIT AF-400

- Aramidikuitupohjainen nitrilikumiseosteinen tiivistelevy
- **Soveltuvuus:**
  - Korkealuokkainen tiivistemateriaali. Valmistettu korkealuokkaisista raaka-aineista. Luotettavuutta monissa käyttökohteissa. Hyväksytty käytettäväksi mm. maakaasulla. Myös verkkovahvikkeella. *Lisätiedot myynnistämme.*
- **Väri:** Sininen
- **Paksuudet:** s = 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm
- **Levykoko:** 1,5 x 1,5 m ja 1,5 x 3,0 m
- **Lämmönkesto Max / jatkuva:** + 400 °C / 350 °C
- **Lämmönkesto höyryllä:** + 230 °C
- **Paine Max:** 100 bar
- Kuormituksen väheneminen: DIN 52913, 16 h 300°C, 30 N/mm<sup>2</sup>
- Puristuvuus / Palautuminen: 8 % / 50 %