

KUUMANKESTÄVÄT KANKAAT



LASIKUITUKANKAAT

Tyyppi	Paksuus n.	Leveys	Lämmönkesto	Käyttö
TG 200	0,2 mm	1000 mm	500 °C	eristykset
TG 430	0,4 mm	1000 mm	500 °C	eristykset
TG 650/9L	0,8 mm	1000 mm	550 °C	suojavaerhot, suojaimet
TG 1002K	1,8 mm	1500 mm	550 °C	suojavaerhot, suojaimet
TG 1000/9L	1,8 mm	1000 mm	550 °C	eristykset, suojavaerhot
TG 1000/CS	1,8 mm	1000 mm	700 °C	suojavaerhot
TG 1000/FH	1,8 mm	1000 mm	1000 °C	suojavaerhot
TG 1500K	2,0 mm	1000 mm	550 °C	suojavaerhot

PÄÄLLYSTETYT LASIKUITUKANKAAT

Tyyppi	Paksuus n.	Leveys	Lämmönkesto pinta / säteily	Käyttö
TG 430/AL	0,5 mm	1000 mm	180 °C / 1000 °C	lämpösäteilyn estäminen
TG 650/AL	0,8 mm	1000 mm	180 °C / 1000 °C	
TG 1000/AL	1,8 mm	1000 mm	180 °C / 1000 °C	
TG 430/Alufix	0,5 mm	1000 mm	500 °C / 550 °C	laitesuojat yms., öljynkestävä
TG 660/Alufix	0,8 mm	1000/1500 mm	500 °C / 550 °C	yksi- ja kaksipuolisena
TG 430/S1	yksipuolinen silikonikangas 0,8 mm	1000 mm	250 °C	laitesuojat yms.
TG 430/S2	kaksipuolinen silikonikangas 0,9 mm	1300 mm	250 °C	ilma- ja vesitiiviit kohteet
TG 660/S2	kaksipuolinen silikonikangas 1,2 mm	1000 mm	250 °C	ilma- ja vesitiiviit kohteet