

## LASIKUITUTUOTTEET

### LASIKUITUNARUT, -NAUHAT JA -SUKAT

**Käyttökohteita:**

- luukun tiivisteet
- putkieristykset

**Ominaisuudet:**

- käyttölämpötila 550 °C max
- pH 5...11
- kestää öljyä, liuottimia, mietoja happoja sekä alkaleita

**LASIKUITUNARUT**

Punospäälysteisenä tai kierrettynä

Ø koko	n.kg/rla	n. m/rla
5 mm	3 kg	175 m
6 mm	3 kg	150 m
8 mm	5 kg	100 m
10 mm	5 kg	60 m
12 mm	5 kg	50 m
15 mm	5 kg	25 m
20 mm	10 kg	50 m


**LASIKUITUNAUHAT**

koko	m/rla
3 x 20	50 m
3 x 25	50 m
3 x 30	50 m
3 x 50	50 m
3 x 100	50 m
5 x 20	25 m
5 x 30	25 m
5 x 50	25 m


**LASIKUITUSUKAT**

- palmikoitu lasikuitulangasta
- seinämävahvuus vaihtelee sisähalkaisijasta riippuen 0,5...3 mm

sisähalk. mm	m/rla
10	50 m
20	50 m
30	50 m
40	50 m
50	50 m
75	50 m

Lisäksi sukkia mm. aramidikuituisena tai silikonipinnoitteella

