

## EVOLTEX - LUUKUNTIIVISTEET

**Käyttökohteet:**

- mutaluukut
- käsiluukut
- päälluukut
- miesluukut
- räjähdysluukut

**Ominaisuudet:**

- asbestivapaa
- mittatarkka
- helppo asentaa

**Käyttöarvot:**

- max 20 bar, 250 °C



Varastoitavat luukuntiivisteet on valmistettu messinkilangalla vahvistetusta, kumioidusta ja grafitoidusta, synteettisestä **Evoltex Panxide GR48** -kuidusta

Varastokoot (mm)		
Sisämitat: d <sub>1</sub> x d <sub>2</sub>	Leveys:	Paksuus:
80 x 120	15	6
100 x 150	15	6
150 x 200	15	6
220 x 320	25	7
280 x 380	25	7
300 x 400	25	7
320 x 420	25	7
350 x 450	25	7
Ø 400	15	8

*Toimitamme  
**Evoltex** tiivisteitä piirustenne mukaan, myös vaativampiin kohteisiin.*

## SILIKONI - LUUKUNTIIVISTEET

- Varastoimme luukuntiivisteitä myös s = 6 mm silikonikumista leikattuina
- Koot kuten yllä
- Ovat osoittautuneet hyviksi lämminvesikattiloissa max +200 °C , paineilmasäiliöissä ym.
- **Huom! Ei höyrylle!**